



Distribution AG

MPI Distribution AG

Täferstrasse 20

Postfach

CH-5405 Dättwil

Tel. +41 56 483 34 44

Fax +41 56 493 48 60

E-Mail [info@mpi.ch](mailto:info@mpi.ch)

# Press Release

Dättwil, Juni 2007

## Flacher, kompletter 12" Panel-PC

Optional mit erweitertem Temperaturbereich von -30°C bis +70°C

Der kompakte, lüfterlose und trotzdem leistungsstarke PANEL12-2A wurde speziell entwickelt als MMI Schnittstelle für Anwendungen, wo geringe Platzverhältnisse den Einsatz eines separaten PC schlicht verunmöglichen. Der PANEL12-2A erweitert die geräuschlose, vielseitige Panel-PC Linie von MPL.

Ein 12.1" Display (in SVGA oder XGA Auflösung) mit hervorragenden optischen Eigenschaften, ein optionaler Touch mit hoher Empfindlichkeit und eine leistungsstarke, lüfterlose embedded Pentium M oder Celeron M

**Lüfterloser  
Pentium M 1,8GHz  
12" Panel-PC**



Rechnerkarte von MPL sind in einem formschönen und modernen Aluminium Gehäuse untergebracht. Zusätzlich können WLAN Modul, Audio System mit zwei integrierten Lautsprechern wie auch Hard Disk oder Flash Speicherkarten eingebaut werden. Das breite Angebot verschiedener CPU-Karten, beginnend mit einem Celeron M 600 MHz bis zu einem Pentium M 1.8 GHz mit 2MB L2 Cache, erlaubt es die Rechenleistung anhand der vorhandenen Anforderungen festzulegen. Der Speicher kann bis zu 1.5 GB DDR333 SDRAM ausgebaut werden.

Alle Standard PC Schnittstellen (2x PS/2, 2x USB2.0, 1x LAN, 1x RS232) sind über einen kleinen Gehäuseschacht direkt auf der Rückseite zugänglich. Mit einer Abdeckung können alle Stecker und Kabel

einfach abgedeckt werden. Der PANEL12-2A kann über einen VESA75 Flansch sowohl an einen neigbaren Standfuss, einen schenkbaren Tragarm oder an der Wand befestigt werden. Mit der geringen Einbautiefe von 63mm eignet sich das PANEL12-2A auch hervorragend zum Fronteinbau in einen Schrank oder Wand. Für eine bestmögliche Anpassung des Panel-PC in ihr System oder ihre Umgebung kann das Gerät in jeder beliebigen RAL-Farbe bestellt werden.

Basierend auf der minimalen Verlustleistung des Gerätes, ist es möglich das der PANEL12-2A ohne Lüfter und Belüftungsschlitze auskommt und damit vollkommen geräuschlos arbeitet. Dies gilt auch beim Einsatz im erweiterten Temperaturbereich von -30°C bis +70°C. MPL garantiert für den PANEL12-2A eine Verfügbarkeit von mindestens 5 Jahren und ermöglicht dadurch die Wartungs- und Supportkosten minimal zu halten.

Typische Anwendungen für diesen modernen Panel-PC sind Innenanwendungen in der Telekommunikation, als Kiosk Terminal oder als Internet Access Point. Es eignet sich wo immer ein flacher, zuverlässiger und Langzeit verfügbarer Panel PC gewünscht wird.